

серия FB

горелки для MIG-MAG сварки



Сварочные горелки серии FB с воздушным и жидкостным охлаждением отлично зарекомендовали себя среди профессиональных сварщиков. Горелки выдерживают высокие нагрузки при любых сварочных задачах. Имеют прогрессивную конструкцию, удобны и долговечны в применении, гарантируют превосходный результат.

Горелки Fubag изготовлены с использованием современных технологий, что позволило снизить их вес и повысить износостойчивость как самих горелок, так и расходных материалов. Все горелки соответствуют европейским требованиям по безопасности (EN 60974-2), а также самым жестким критериям по содержанию вредных веществ (RoHS).

Сварочные горелки и расходные материалы Fubag совместимы со сварочным оборудованием и горелками лидеров мирового рынка:

Telwin, Blueweld, Abicor Bitzel, TBI, Ttafimet, а также с оборудованием Сварог, Кедр, Foxweld, Brima и др.



- Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



Безупречная точность операций

Оптимальное расположение и конструкция кнопки пуска гарантируют быстрое реагирование на команды и точность операций.



Комфортная работа сварщика

Эргономичная, изогнутая с учетом анатомии ладони сварщика форма ручки обеспечивает дополнительное удобство при работе с горелкой. Рукоятка надежно фиксируется за счет прорезиненных вставок.



Отличное управление процессом сварки

Наличие гибкого стыковочного элемента между корпусом и кабелем обеспечивают дополнительную подвижность и уменьшают деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.




Безопасное и качественное подключение

Наличие евроразъема обеспечивает качественное подключение к аппарату. А также делает использование горелок Fubag универсальным, позволяя применять их со сварочными полуавтоматами различных производителей.

FB 550W




Горелка для MIG-MAG-сварки с жидкостным охлаждением. Подходят для аппаратов Fubag INMIG 500T DW SYN, 500T DW SYN PULSE




газовое сопло

артикул	Ø A, мм
FB500.N.19.0	19,0
FB500.N.16.0*	16,0
FB500.N.14.0	14,5
FB500.N.16.0_HD	16,0



контактные наконечники

артикул	Ø, M8x30 мм ECU
FB.CTM8.30-08	0,8
FB.CTM8.30-09	0,9
FB.CTM8.30-10	1,0
FB.CTM8.30-12*	1,2
FB.CTM8.30-14	1,4
FB.CTM8.30-16	1,6
FB.CTM8.30-20	2,0



адаптер

артикул	
FB.TA.M8.27*	M8x27 мм

диффузор газовый

артикул	
FB500.DCW*	FB 500 белый
FB500.DCB	FB 500 черный

направляющие каналы



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLY-30**	3,5			красный
FB.SLY-40**	4,5	1,0-1,2	сталь	неизолированный
FB.SLY-50**	5,5			

* Входит в стандартную комплектацию

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки)

модель FB 550W	3 м	4 м	5 м
артикул	31652	31653	31654
длина горелки, м	3	4	5
разъем	Евро		
охлаждение	жидкостное		
свар. ток ПВ 100% / CO ₂ , А	550		
свар. ток ПВ 100% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А	500 400 /pulse/		
Ø проволоки, мм	1,0-1,6		